

CC-0008-01 | Densitómetro de transmisión Mod. DTP 642

El único densitómetro portátil económico con las mismas prestaciones de un densitómetro profesional. Con lectura de densidad de transmisión 6.00D. Extrema precisión y repetibilidad en las mediciones de porcentajes de punto incluso en porcentajes bajos. Estas grandes prestaciones se obtienen gracias a su iluminación estable y a su diseño que reproduce las mismas prestaciones de densitómetros profesionales. Ofrece lecturas fiables de 0.00 a 6.00 D con gran precisión de 0 a 100 %.

Funciona con una batería y tiene un precio accesible.

Aplicaciones

Calibración y elaboración de curvas en procesadoras de películas
Inspección de salida de películas de procesadores
Control de procesadores de películas de rayos X
Microfilms

Especificaciones

Area de abertura de medición: 3 mm
Capacidad de medición de densidad: 0.00 a 6.00 D
Capacidad de medición de densidad. 0 - 100 %
Linealidad: +/- 0,01 D
Reproducibilidad. +/- 0,01 D, +/- 1% para área de punto
Fuente de alimentación: Batería recargable de NiCd, 7,2 VCC, 700 mAh. Baterías y cargador incluidos.
Número aproximado de mediciones por carga. 2500
Dimensiones: 12,5 x 6,7 x 7,6 cm
Peso. 450 gramos
Origen: Italia

