

PL-0012 | BAÑO DE AGUA

El baño de agua está diseñado para mantener una temperatura constante y precisa en el agua. Se emplea en laboratorios industriales, científicos y mineros.

Características

Control mediante microprocesador con función de temporizado
 Pantalla digital
 Alarma audible y visible en caso de exceso de temperatura



Especificaciones

Modelo	PL-0012-A	PL-0012-B	PL-0012-C	PL-0012-D
Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Potencia	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Temperaturas	5 - 99 °C	5 - 99 °C	5 - 99 °C	5 - 99 °C
Exactitud de temperatura	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Alarma de detección	± 2 °C	± 2 °C	± 2 °C	± 2 °C
Volumen de cámara	4,9 litros	9,9 litros	14,8 litros	19,8 litros
Dimensión interior (mm) Ancho x prof x altura	150 x 300 x 110	300 x 300 x 110	450 x 300 x 110	600 x 300 x 110
Temporizador	1 - 999 min	1 - 999 min	1 - 999 min	1 - 999 min
Observación	2 cavidades	2 líneas y 4 cavidades	2 líneas y 6 cavidades	2 líneas y 8 cavidades

otros productos

Cámara de climatización



Agitador magnético



Autoclave de sobremesa

