

IM-29.C | BRILLÓMETRO DE 20° Y 60° (0-1001 GU)

Todo tipo de revestimientos y acabados superficiales, tales como pinturas, barnices, tintas para impresión, etc. Materiales decorativos, tales como mármol, granito, ladrillos pulidos, baldosas cerámicas. Otros tipos de materiales y objetos, tales como plástico, artículos de madera, papel, etc. Todo tipo de materiales metálicos y sus revestimientos.



Principales características

- Interfaz: Serial RS 232
- Software: Se incluye Operador de Datos
- Memoria: 10000 mediciones o 999 grupos de datos
- Fuente de Alimentación: Una sola pila tamaño AA, recargable o alcalina
- Completado con: Dispositivo Principal, Soporte con Estándar de Trabajo, Certificado de Trazabilidad, Software de Operador de Datos, Cable para puerto Serial del PC, Adaptador USB (opcional), Manual del Usuario, Bolsa de Transporte.

Especificaciones técnicas

Límites de medición:

20°: 0 – 2.000 GU (Unidades de Brillo)

60°: 0 - 1000 GU

Desviación: $\pm 1,5$ GU

Área de medición (mm²): 9 x 10 / 9 x 16

Ángulo de incidencia: 20° / 60°

Dimensiones: 155 x 48 x 75 mm

Peso: 400 g

Alimentación: 1 batería recargable o alcalina AA

Voltaje: 1,2 – 1,5 V

otros productos

Espesímetro de bolsillo



Micrómetro



Medidor de humedad

