

## IM-29.D | BRILLÓMETRO DE 60° Y 85° (0-1002 GU)

Todo tipo de revestimientos y acabados superficiales, tales como pinturas, barnices, tintas para impresión, etc. Materiales decorativos, tales como mármol, granito, ladrillos pulidos, baldosas cerámicas. Otros tipos de materiales y objetos, tales como plástico, artículos de madera, papel, etc. Todo tipo de materiales metálicos y sus revestimientos.



### Principales características

- Interfaz: Serial RS 232
- Software: Se incluye Operador de Datos
- Memoria: 10000 mediciones o 999 grupos de datos
- Fuente de Alimentación: Una sola pila tamaño AA, recargable o alcalina
- Completado con: Dispositivo Principal, Soporte con Estándar de Trabajo, Certificado de Trazabilidad, Software de Operador de Datos, Cable para puerto Serial del PC, Adaptador USB (opcional), Manual del Usuario, Bolsa de Transporte.

### Especificaciones técnicas

Límites de medición:

60°: 0 – 1000 GU (Unidades de Brillo)

85°: 0 - 160 GU

Desviación:  $\pm 1,5$  GU

Área de medición (mm<sup>2</sup>): 9 x 16 / 5 x 39

Ángulo de incidencia: 60° / 85°

Dimensiones: 155 x 48 x 75 mm

Peso: 400 g

Alimentación: 1 batería recargable o alcalina AA

Voltaje: 1,2 – 1,5 V

### otros productos

Espesímetro de bolsillo



Micrómetro



Medidor de humedad

