

IM-49 | EMBOBINADOR DE FIBRAS DE RAFIA

Este instrumento se emplea para medir con precisión la longitud de los hilos de tejidos, así como la densidad lineal o el número de hebras textiles y la resistencia de las madejas.

Características principales

Correa de sincronización de transmisión directa.
 Conteo mediante acoplador óptico
 Sensores de tensión electrónicos, pantalla dinámica para la tensión alrededor de la hebra, sin impacto de tensión adicional.
 Cumple con las normas ISO 2060, ASTM D1907

Especificaciones técnicas

Número de husos de medición: 6 conos
 Espacio sin husos: 65 mm
 Circunferencia del winche: 1000 mm $\pm$ 1 mm
 Velocidad del winche: 30 - 300 rpm (regulación de velocidad continua)
 Traslapos de la hebra paligorskita: 5 - 9999
 Distancia recíproca de la hebra de agitación en el recorrido horizontal: 35 mm $\pm$ 0,5 mm
 Tensión individual de la hebra: 0 - 100 cN $\pm$ 1 cN
 Alimentación eléctrica: 220 VCA, 50 Hz, 100 W
 Dimensiones: 780 x 860 x 480 mm
 Peso: 55 kg



otros productos

Cuchillas para fibras químicas



Dinamómetros para ensayos universales



Medidor de índice de fluencia

