

IM-050

TERMOSELLADORA DE LABORATORIO

Termoselladora de laboratorio empleada en diversas aplicaciones como películas plásticas, laminados, compuestos de papel-plástico, películas coextruídas, películas aluminizadas, etc.

La termoselladora permite controlar tiempo de sellado, temperatura y presión.

Características principales

Control de temperatura independiente en la mordaza superior e inferior.

Ajuste de temperatura digital P.I.D., la cual permite llegar a una temperatura establecida muy rápidamente y sin fluctuaciones en la temperatura de sellado.

Los amplios márgenes de temperatura, presión y tiempo permiten aplicar la termoselladora en diferentes aplicaciones y condiciones de laboratorio.

Modos de funcionamiento manual y con pedal y protecciones anti quemaduras.



Especificaciones técnicas

Temperatura de sellado:	Temperatura ambiente hasta 300 °C
Exactitud de la temperatura:	$\pm 0,1$ °C
Tiempo de sellado:	0,01 s - 99,9 horas
Presión de sellado:	0 - 8 kg
Área de sellado:	300 mm de largo x 5 mm de ancho ó 300 mm x 10 mm (mordaza inferior con tira de silicona)
Modo de calentamiento:	Dual
Dimensiones:	600 mm x 400 mm x 550 mm
Alimentación:	220 VCA, 50 Hz

Normas

ASTM F2029

otros productos

Dinamómetro



Cofimetro



Aparato Elmendorf

